

Delock Εξωτερικό USB 20 Gbps Περίβλημα για 2 x M.2 NVMe PCIe SSD με USB Type-C™ θηλυκό και λειτουργία Clone

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα αλουμινίου της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260 και 2242. Μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή.

???????? M.2 PCIe SSD

Η λειτουργία κλώνου επιτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου ενός SSD σε άλλο χωρίς τη χρήση PC.

Εγκατάσταση SSD χωρίς εξαρτήματα

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του περιβλήματος είναι πως δε χρειάζονται καθόλου εργαλεία για την εγκατάσταση του M.2 SSD. Ο μηχανισμός κλειδώματος αποτρέπει από ανεπιθύμητο άνοιγμα του περιβλήματος, π.χ κατά τη μεταφορά στη θήκη.

Καλή ψύξη

Ένας ανεμιστήρας στο κάτω μέρος του περιβλήματος διαβεβαιώνει την επαρκή ψύξη των χρησιμοποιούμενων SSD, ώστε η λειτουργία να συνεχίζεται χωρίς προβλήματα με κλειστή θήκη.



Αρ. προϊόντος 42027

EAN: 4043619420278

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x USB 20 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
εσωτερικά:
2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
- Chipset: JMicron JMS586U
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με

- δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει UASP
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- 1 x Κουμπί Κλωνοποίηση
- 1 x διακόπτης αλληλασφάλισης
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής
- Hot Plug, Plug & Play
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Μεταλλικό περίβλημα
- Ενσωματωμένος ανεμιστήρας 30 χιλ.
- Χρώμα: γκρί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 143 x 77 x 18 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Έξοδος: 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,5 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περ. 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 11.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Mac OS 13.1 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 60 cm
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- 2 x θερμική αγωγή βάση
- 2 x θερμική αγωγή πλάκα
- 4 x στόμια από καουτσούκ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Λειτουργία κλωνοποίησης
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Εσωτερικός:	2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS586U
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	20 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	143 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm
Χρώμα:	γκρί