

Delock Externt USB 20 Gbps hölje för 2 x M.2 NVMe PCIe SSD med USB Type-C™ hona och klonfunktion

Beskrivning

Hölje aluminiumhöljet från Delock som möjliggör installation av två M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260 och 2242-format. Det kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator.

M.2 PCIe SSD-kloningsfunktion

Kloningsfunktionen möjliggör att kopiera innehållet på en SSD-enhet till en annan enhet utan behov av en dator.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten. Låsmekanismen förhindrar oönskad öppning av inkapslingen. t.ex. vid transport i en väska.

God kylning

En fläkt i nederdelen av inkapslingen ombesörjer tillräcklig kylning av de använda SSD-enheter som används så att de även fungerar problemfritt med tillslutna fodralet.



Artikelnummer 42027

EAN: 4043619420278

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern:
1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hona
1 x DC-uttag
intern:
2 x M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS586U
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM

- Stödjer UASP
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- 1 x klonknapp
- 1 x spärrbrytare
- LED-indikator för ström, tillgång och kopieringsstatus
- Hot plug, plug-and-play
- Bootbar
- Metallchassi
- Inbyggd 30 mm fläkt
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 143 x 77 x 18 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatning: 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 2,5 mm
 - utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Mac OS 13.1 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4-port

Paketets innehåll

- Externt hölje
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 60 cm

- Extern strömkälla
- 2 x värmeledande dynor
- 2 x värmeledande platta
- 4 x gumminippel
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|---|---|
| Funktion: | Klonfunktion |
| Supported operating system: | Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above |
| Supported module: | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe |
| Maximal höjd för komponenterna i modulen: | Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds |

Interface

| | |
|---------|--|
| Extern: | 1 x DC-uttag 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female |
| Intern: | 2 x M.2 M-nyckel uttag |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Kringkretsar: | JMicron JMS586U |
| Dataöverföringshastighet: | 20 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|-----------|
| Höljets material: | Aluminium |
| Längd: | 143 mm |
| Width: | 77 mm |
| Height: | 18 mm |
| Färg: | grå |