# Delock Obudowa zewnętrzna 2.5" SATA HDD > Multiport USB 3.0 + eSATAp

## Opis

Ta aluminiowa obudowa Delock umożliwia instalację dysku twardego 2.5" SATA lub SSD i udostępnia do 4 różnych opcji podłączenia, poprzez specjalny interfejs Multiport USB 3.0 + eSATAp. Multiport to kombinacja interfejsu eSATA i USB 3.0, który obsługuje szybki transfer danych i napięcie do 5 V. Aby uzyskać dodatkowe napięcie zasilania, po podłączeniu przez eSATA należy odszukać znajdujący się w opakowaniu dodatkowy kabel zasilający.

Opcje podłączania:
1. USB 3.0 (Zasilanie przez USB)
2. USB 2.0 (Zasilanie przez USB)
3. eSATAp (Zasilanie przez połączenie eSATA combo eSATA+USB -
   eSATA do danych i USB do zasilania)
4. eSATA (eSATA do danych i zasilanie przez dostarczony kabel zasilający USB)

**Numer artykułu 42488**

EAN: 4043619424887

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  zewnętrzne:
  1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s żeński
  1 x prąd stały do zasilania, przy podłączeniu przez eSATA
  wewnętrzne:
  1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
  Wysokość dysku twardego do 9,5 mm
  Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
  Pojemność dysku twardego/SSD do 3 TB
- Szybkość transmisji danych:
  USB 3.0 do 5 Gb/s
  USB 2.0 do 480 Mb/s
  eSATA do 6 Gb/s
- Obudowa z pełnym PCB

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Wskaźnik LED zasilania
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Swap, Plug & Play

## Specyfikacja Złącze zasilania

• 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
• Wymiary:
wewnątrz: ø ok. 1,35 mm
na zewnątrz: ø ok. 3,5 mm
długość: ok. 8,5 mm
• Opcjonalne źródło zasilania: Navilock 41337

## Wymagania systemowe

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- PC lub notebook z
  1. wolnym portem USB 3.0
  2. lub wolnym portem USB 2.0
  3. lub wolnym portem eSATAp
  4. albo wolnym portem eSATA i wolnym portem USB do zasilania

## Zawartość opakowania

- 2.5″ kieszeń zewnętrzna
- USB 3.0 kabel
- Kabel zasilający
- eSATAp kabel
- Torebka, śrubokręt, śruby
- Instrukcja obsługi

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## General

| | |
|---|---|
| Funkcja : | Hot Swap<br>Plug & Play |
| Suitable for data medium: | 3.5″<br>SSD lub HDD<br>height up to 9.5 mm<br>maks. 3 TB |
| Internal construction: | full PCB |
| Supported operating system: | Mac OS 10.8.2 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2003 32-bit<br>Windows Server 2003 64-bit<br>Windows Vista 32-bit<br>Windows Vista 64-bit |

## Interface

| | |
|---|---|
| Zewnętrzne: | 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.3 mm<br>1 x Multiport USB 5 Gbps + eSATAp 6 Gb/s żeński |
| Wewnętrzne: | 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | Asmedia ASM1053 |
| Szybkość transmisji danych: | USB 10 Gbps do 10 Gb/s<br>USB 2.0 do 480 Mb/s<br>eSATA do 6 Gb/s |

## Physical characteristics

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

| | |
|---|---|
| Długość kabla: | USB data cable: 50 cm<br>eSATAp cable: 50 cm<br>USB power cable: 80 cm |
| Długość: | 13,6 cm |
| Width: | 8,0 cm |
| Height: | 1,6 cm |
| Kolor: | czarny |

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.