Delock 2.5″ Boîtier externe SATA DD à Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Description

Dans le boîtier en aluminium Delock, un SSD ou un disque dur SATA 2.5″ peut être installé. Le boîtier peut être connecté via USB Type-C™ au PC ou à l'ordinateur portable. En utilisant le câble optionnel, il est possible de connecter ce boîtier à une interface USB Type-A, eSATA ou eSATAp.

N° produit 42554

EAN: 4043619425549

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
  externe :
  1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
  1 x CC pour l'alimentation lors de la connexion via eSATA
  interne :
  1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches
- Convient à 2.5″ SATA HDD / SSD :
  Disques durs jusqu'à 9,5 mm de hauteur
  SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Go/s
  HDD / SSD jusqu'à 4 To
  supporte 5 V DD / SSD
- Chipset : Asmedia ASM1351 + ASM1456
- Débit de données :
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

eSATA 6 Gbps
- Boîtier avec circuit imprimé complet
- Indicateur LED pour l'alimentation
- Couleur : argent
- Dimensions (LxlxH) : env. 136 x 80 x 16 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Spécifications pour connexion d’alimentation

• 5 V, mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
• Dimensions :
Intérieur : ø env. 1,35 mm
Extérieur : ø env. 3,5 mm
Longueur : env. 8,5 mm
• Source d'alimentation optionnelle: Navilock 41337

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l’emballage

- Boîtier externe 2.5″
- Câble USB Type-A mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 50 cm
- Sacoche, Tournevis, Vis
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5″ SSD ou HDD height up to 9.5 mm usqu'à 4 TB
Internal construction:	circuit imprimé complet
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1456 Asmedia ASM1351
Débit de données:	10 Gbps

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	21 mm
Couleur:	argent

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.