



Delock Obudowa zewnętrzna 2.5" SATA HDD > Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) (do 15 mm HDD)

Opis

W obudowie aluminiowej firmy Delock można instalować dyski twarde 2.5" SATA lub SSD. Obudowę tę można podłączać do komputera osobistego lub laptopa przy użyciu portu USB Type-C™. Za pomocą opcjonalnego przewodu możliwe jest podłączanie tej obudowy do portu USB Typu-A, złącza eSATA lub eSATAp. Szczególnie nadaje się do różnych dysków twardech, o wysokości do 15 mm.



Specyfikacja

- Złącze:
zewnątrzne:
 - 1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
 - 1 x prąd stały do zasilania, przy podłączeniu przez eSATAwewnętrzne:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
Wysokość dysku twardego do 15 mm
Dysk twardej/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
Pojemność dysku twardego/SSD do 4 TB
obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego
- Chipset: Asmedia ASM1351 + ASM1456
- Szybkość transmisji danych:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
eSATA 6 Gbps
- Obudowa z pełnym PCB
- Wskaźnik LED zasilania
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 136 x 80 x 21 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specyfikacja Złącze zasilania

- 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: \varnothing ok. 1,35 mm
na zewnątrz: \varnothing ok. 3,5 mm
długość: ok. 8,5 mm
- Opcjonalne źródło zasilania: [Navilock 41337](#)

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- 2.5" kieszeń zewnętrzna

Numer artykułu 42556

EAN: 4043619425563

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box



- Przewód USB Typu-A, męski na USB-C™, męski, o długości ok. 50 cm
- Torebka, śrubokręt, śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



**General**

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD lub HDD height up to 15.0 mm maks. 3 TB
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit

Interface

Zewnętrzne:	1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1456 Asmedia ASM1351
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	21 mm
Kolor:	czarny