

# Delock 2.5" Extern inneslutning SATA HDD > Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) (upp till 15 mm HDD)

## Beskrivning

I aluminiumhöljet från Delock kan en 2.5" SATA-hårddisk eller SSD installeras. Höljet kan anslutas via USB Type-C™ till stationär eller bärbar dator. Med kabeln (tillbehör) kan du ansluta detta hölje till en USB Typ-A-, eSATA- eller eSATAp-gränssnitt. Höljet är särskilt lämpligt för annan hårddisk med en höjd på upp till 15 mm.



## Specifikationer

- Anslutning: extern:
  - 1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
  - 1 x DC för ström vid anslutning via eSATA
 intern:
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD:
  - HDD-höjd upp till 15 mm
  - SATA HDD / SSD upp till 6 Gb/s
  - HDD / SSD upp till 4 TB
  - stöder 5 V HDD / SSD
- Kringkretsar: Asmedia ASM1351 + ASM1456
- Dataöverföringshastighet: SuperSpeed USB 10 Gbps, SuperSpeed USB 5 Gbps, Hi-Speed 480 Mbps, Full-Speed 12 Mbps, Low-Speed 1,5 Mbps
- eSATA 6 Gbps
- Chassi med full-PCB
- LED-indikator för ström
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 136 x 80 x 21 mm
- Hot Swap, plug-and-play

## Specifikation för strömanslutning

- 5 V, jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida: ø ca. 1,35 mm
  - utsida: ø ca. 3,5 mm
  - längd: ca. 8,5 mm
- Alternativ strömförsörjning: [Navilock 41337](#)

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

## Paketets innehåll

- 2.5" externt hölje

## Artikelnummer 42556

EAN: 4043619425563

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box



- Kabeln USB Typ-A (hane) till USB-C™ (hane), längd ca. 50 cm
- Skydd, skruvmejsel, skruvar
- Bruksanvisning

## Bilder





General	
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD eller HDD height up to 15.0 mm upp till 3 TB
Internal construction:	full-PCB
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Interface	
Extern:	1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Asmedia ASM1456 Asmedia ASM1351
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps
Physical characteristics	
Höljets material:	Aluminium
Längd:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	21 mm
Färg:	svart