Delock Obudowa zewnętrzna mSATA SSD > Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Opis

W obudowie aluminiowej firmy Delock można instalować mSATA SSD. Obudowę tę można podłączać do komputera osobistego lub laptopa przy użyciu portu USB Type-C™. Za pomocą opcjonalnego przewodu możliwe jest podłączanie tej obudowy do portu USB Typu-A, złącza eSATA lub eSATAp.



Numer artykułu 42566

EAN: 4043619425662

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  zewnętrzne:
  1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
  1 x prąd stały do zasilania, przy podłączeniu przez eSATA
  wewnętrzne:
  1 x gniazdo mSATA (rozmiar połówkowy / pełny)
- Dla dysków SSD mSATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s i 6 Gb/s z pamięcią o połówkowym lub pełnym rozmiarze
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Szybkość transmisji danych:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps,
  eSATA 6 Gbps
- Obudowa z pełnym PCB

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Wskaźnik LED zasilania
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 82,5 x 60 x 12 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

• 5 V, uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
• Wymiary:
wewnątrz: ø ok. 1,35 mm
na zewnątrz: ø ok. 3,5 mm
długość: ok. 8,5 mm
• Opcjonalne źródło zasilania: Navilock 41337

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna mSATA
- Przewód USB Typu-A, męski na USB-C™, męski, o długości ok. 50 cm
- Śrubokręt, śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia






© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 lub nowszy Mac OS 10.11 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	mSATA full size / half size

Interface

Zewnętrzne:	1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Wewnętrzne:	1 x gniazdo mSATA (rozmiar połówkowy / pełny)

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	82.5 mm
Width:	60 mm
Height:	12 mm
Kolor:	czarny

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.