Delock Εξωτερικό περίβλημα 2 x M.2 Key B > USB 3.1 Gen 2 με RAID

Περιγραφή

Το περίβλημα αλουμινίου από τη Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο δίσκων M.2 SSD μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230 που μπορούν να συνδεθούν μέσω του USB Type-C™ στον Η/Υ ή το φορητό υπολογιστή. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν δίσκο SSD, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικό επίπεδο RAID.



Σημείωση

Το πακέτο περιέχει το καλώδιο USB-C™ αρσενικό με καλώδιο USB τύπου-A αρσενικό. Αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς, το αρσενικό καλώδιο USB-C™ πρέπει να συνδεθεί στον υπολογιστή και το αρσενικό καλώδιο USB τύπου-A στο περίβλημα.
Προαιρετικά υπάρχει ένα καλώδιο USB τύπου-A αρσενικό από τη Delock με ένα καλώδιο USB τύπου-A αρσενικό (83981), προκειμένου αυτό το περίβλημα να μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB τύπου-A. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης τροφοδοσίας εάν το ρεύμα από τη θύρα USB δεν επαρκεί.

Αρ. προϊόντος 42568

EAN: 4043619425686

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  εξωτερικά:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
  1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
  εσωτερικά:
  2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει RAID 0, 1, SPAN, πολλαπλασιαστή θυρών
- Η λειτουργία RAID έχει οριστεί από το διακόπτη DIP στην πλακέτα
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Περίβλημα με πλήρες PCB (πολυχλωριωμένο διφαινύλιο)
- Χρώμα: ασημί
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

• 5 V, γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περίπου 1,35 mm
εξωτερικά: ø περίπου 3,5 mm
μήκος: περίπου 8,5 mm
• Προαιρετική τροφοδοσία ρεύματος: Navilock 41337

Απαιτήσεις συστήματος


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™ ή Θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 50 cm
- Κάλυμμα, κατσαβίδι, βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Λειτουργία :	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ή νεότερο Mac OS 10.11 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 10 Gbps έως 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	136 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Width:	80 mm
Height:	16 mm
Χρώμα:	ασημί

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.