Delock Vanjsko kućište 2 x M.2 Key B > USB 3.1 Gen 2 s tehnologijom RAID

Opis

Delock aluminijsko kućište omogućuje ugradnju za dva M.2 SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230, koji se putem USB Type-C™ priključka mogu spojiti na stolno ili prijenosno računalo. Prilikom korištenja više od jednog SSD pogona postoji mogućnost korištenja različitih RAID razina.



Napomena

Paket sadrži kabel USB-C™ s muškim priključkom za spajanje sa USB Tipa-A muškim priključkom. On se može koristiti samo u ovom smjeru. Stoga USB-C™ muški mora biti priključen u računalo, a USB Tipa-A muški u kućište.
Kao opcija je dodatan Delockov kabel USB Tipa-A s muškim priključkom za spajanje u muški priključak kabela USB Tipa-A (83981), kako bi kućište bilo moguće spojiti i s računalom sa sučeljem USB Tipa-A. Osim toga, moguće je priključiti izvor napajanja ako napajanje iz USB priključka nije dostatno.

Predmet br. 42568

EAN: 4043619425686

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
  vanjski:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa-A, ženski
  1 x 5 V DC utičnica
  unutarnji:
  2 x 67-polni M.2 kod B utor
- Sučelje: SATA
- Skup čipova: Asmedia ASM1352R
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava RAID 0, 1, SPAN, multiplikator priključaka
- RAID način postavlja se pomoću DIP prekidača na ploči

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Kućište s punim-PCB
- Boja: srebrni
- Mjere (DxŠxV): oko 136 x 80 x 16 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

Specifikacija ulaz za napajanje

• 5 V, uzemljenje izvana i iznutra
• Mjere:
iznutra: ø oko 1,35 mm
izvana: ø oko 3,5 mm
duljina: oko 8,5 mm
• Dodatno električno napajanje: Navilock 41337

Preduvjeti sustava


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, približne duljine 50 cm
- Poklopac, izvijač, vijci
- Korisnički priručnik

Slike





© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Funkcija:	Utikač pod naponom Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ili noviji Mac OS 10.11 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Tip-A ženski
Unutarnji:	2 x 67-polni M.2 kod B utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1352R
Brzina prijenosa podataka:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina:	136 mm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Width:	80 mm
Height:	16 mm
Boja:	srebrni

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.