Delock Incintă externă cu 2 unități M.2 cu cheie tip B > USB 3.1 Gen 2 cu RAID

Descriere scurta

Incinta din aluminiu de la Delock permite instalarea a două unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230, care pot fi conectate prin USB Type-C™ la PC sau la laptop. Atunci când utilizați mai multe unități SSD, există posibilitatea de a utiliza niveluri RAID diferite.



Nr. 42568

EAN: 4043619425686

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box

Notă

Pachetul conţine cablul cu conector tată USB-C™ la conector tată USB Tip-A. De asemenea, acesta poate fi utilizat doar în această direcţie. De aceea, conectorul tată USB-C™ trebuie să fie conectat la computer şi conectorul tată USB Tip-A la incintă.
Opţional, există un cablu de la Delock cu conector tată USB Tip-A la conector tată USB Tip-A (83981), astfel că această incintă poate fi conectată şi la un computer cu interfaţă USB Tip-A. În plus, există posibilitatea de a conecta o sursă de alimentare dacă alimentarea de la portul USB este insuficientă.

Specification

- Conector:
  extern:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip-A mamă
  1 x mufă c.c. de 5 V
  intern:
  2 x 67 pini, M.2 key B slot
- Interfaţă: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părţi
- Acceptă RAID 0, 1, SPAN, multiplicator porturi
- Mod RAID setat de comutatorul DIP integrat pe placă

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Incintă cu placă de circuite imprimate completă
- Culoare: argintiu
- Dimensiunui (LxlxÎ): ca. 136 x 80 x 16 mm
- Cuplare la cald, caracteristică Plug & Play

Specificaţiile conectorului de alimentare

• 5 V, împământare la exterior, plus la interior
• Dimensiuni:
interior: ø ca. 1,35 mm
exterior: ø ca. 3,5 mm
lungime: ca. 8,5 mm
• Sursă de alimentare opţională: Navilock 41337

Cerinte de sistem


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Incintă externă
- Cablu cu conector tată USB-C™ la conector tată USB Tip-A, lungime ca. 50 cm
- Capac, şurubelniţă, şuruburi
- Manual de utilizare

Imagini





© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	Cuplare la cald Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 sau superior Mac OS 10.11 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălţimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălţimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părţi

Interface

External:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
Internal:	2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Lungime:	136 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Width:	80 mm
Height:	16 mm
Colour:	argintiu

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.