

Delock Külső merevlemez ház, 2 x M.2 „B” kulccsal > USB 3.1 Gen 2, RAID-dal

Leírás

A Delock alumínium ház lehetővé teszi, hogy két 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 SSD-t telepítsen, amelyeket USB Type-C™-kapcsolaton keresztül asztali vagy hordozható számítógéphez csatlakoztathat. Ha egynél több SSD-t használ, igény szerint másik RAID-szintet is alkalmazhat.

Megjegyzés

A csomag tartalmazza az USB-C™-csatlakozódugóval és A-típusú USB-csatlakozódugóval ellátott kábelt. Ez kizárólag ebben az irányban is használható. Emiatt a USB-C™-csatlakozódugót a számítógéphez kell csatlakoztatni, az A-típusú USB-csatlakozódugót pedig a merevlemez házhoz.

Opcionálisan egy A-típusú USB-s csatlakozódugóval és egy A-típusú USB-s csatlakozódugóval ellátott Delock kábel (83981) is megvásárolható, hogy a merevlemez ház A-típusú USB-csatolóval ellátott számítógéphez is csatlakoztatni lehessen. Ezenkívül egy tápegység csatlakoztatására is lehetőség van, amennyiben az USB-portról érkező tápellátás nem elegendő.



M.2

Tételszám 42568

EAN: 4043619425686

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) A-típusú hüvely
1 x 5 V DC aljzat
belső:
2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
- Csatolófelület: SATA
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1352R
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

- A RAID 0, 1, SPAN, Port Multiplier támogatása
- A RAID mód DIP-kapcsolóval van beállítva az alaplapon
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- Teljes PCB-vel ellátott csatló
- Szín: ezüst
- Méretek (H x Sz x M): kb. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Tápfeszültség csatlakozó műszaki adatai

- 5 V, földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: ø kb. 1,35 mm
kívül: ø kb. 3,5 mm
hosszúság: kb. 8,5 mm
- Opcionális tápegység: [Navilock 41337](#)


Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Külső ház
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hosszúsága kb. 50 cm
- Fedél, csavarhúzó, csavarok
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 vagy újabb Mac OS 10.11 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Külső:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
Belső:	2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1352R
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 10 Gb/s USB 10 Gbps
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Alumínium
Hosszúság:	136 mm

Width:	80 mm
Height:	16 mm
Szín:	ezüst