

Delock Alloggio esterno 2 x mSATA > USB 3.1 Gen 2 con RAID

Descrizione

L'alloggio in alluminio Delock consente l'installazione di due SSD mSATA, che possono essere collegati tramite USB Type-C™ al PC o laptop. Quando si utilizza più di un SSD, è possibile utilizzare vari livelli RAID.

Nota

La confezione contiene il cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio. Può essere utilizzato solo in questa direzione. Pertanto, il cavo USB-C™ maschio deve essere collegato al computer e il cavo USB Tipo-A maschio all'alloggiamento.

Opzionalmente, è presente un cavo Delock USB Tipo-A maschio - USB Tipo-A maschio (83981), in modo che l'alloggiamento possa essere collegato anche ad un computer con interfaccia USB Tipo-A. Inoltre, è possibile collegare un alimentatore, se l'alimentazione dalla porta USB non è sufficiente.



Articolo n. 42571

EAN: 4043619425716

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore:
esterno:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A femmina
1 x jack 5 V CC
interno:
2 x slot mSATA (a dimensioni intere)
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Per modulo mSATA 3,3 V
- Supporta RAID 0, 1, SPAN, Port Multiplier
- Modalità RAID impostata da DIP switch integrato
- Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gbps
- Alloggiamento con PCB completa
- Colore: argento
- Dimensioni (LxPxA): ca. 110 x 80 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifica del connettore di alimentazione

- 5 V, massa all'esterno, più all'interno
 - Dimensioni:
interno: ø ca. 1,35 mm
esterno: ø ca. 3,5 mm
lunghezza: ca. 8,5 mm
 - Alimentazione opzionale: [Navilock 41337](#)
-

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
 - PC o laptop con porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 libera
-

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno
 - Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 50 cm
 - Coperchio, cacciavite, viti
 - Manuale utente
-

Immagini



General

Function:	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	mSATA full size / half size

Interface

External:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina
Internal:	2 x slot mSATA (a dimensioni intere)

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	110 mm

Colour:

argento

