

# Delock Externt hölje 2 x mSATA > USB 3.1 Gen 2 med RAID

## Beskrivning

Aluminiumhöljet från Delock möjliggör installation av två mSATA SSD, som kan anslutas via USB Type-C™ till den stationära eller bärbara datorn. Vid användning av mer än en SSD är det möjligt att använda en annan RAID-nivå.



## Notera

Paketet innehåller USB-C™-kabel hane till USB Typ-A hane. Denna kan även användas i bara denna riktning. Därför måste USB-C™ hane anslutas till datorn och USB Typ-A hane till höljet.

Alternativt finns det en kabel från Delock USB Typ-A hane till USB Typ-A hane (83981), så att detta hölje även kan anslutas till en dator med USB Typ-A gränssnitt. Dessutom går det att ansluta en strömkälla om strömmen från USB-porten inte räcker.

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A, hona
    - 1 x 5 V DC-uttag (likström)
  - intern:
    - 2 x mSATA kortplats (full storlek)
- Kringkretsar: Asmedia ASM1352R
- För 3,3 V mSATA-modul
- Stödjer RAID 0, 1, SPAN, Port Multiplier
- RAID-läget ställs in med DIP-switchen på moderkortet
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gbps
- Chassi med full-PCB
- Färg: silver
- Mått (LxBxH): ca. 110 x 80 x 16 mm
- Hot plug, plug-and-play

## Specifikation för strömanslutning

- 5 V, jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  - insida: ø ca. 1,35 mm
  - utsida: ø ca. 3,5 mm
  - längd: ca. 8,5 mm
- Alternativ strömförsörjning: [Navilock 41337](#)

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- Externt hölje
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca. 50 cm
- Skydd, skruvmejsel, skruvar
- Bruksanvisning

## Artikelnummer 42571

EAN: 4043619425716

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

Bilder





General	
Funktion:	Hot plug Plug & Play
Internal construction:	full-PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Supported module:	mSATA full size / half size
Interface	
Extern:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Typ-A Buchse 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Intern:	2 x mSATA kortplats (full storlek)
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Asmedia ASM1352R
Dataöverföringshastighet:	USB 3.1 Gen 2 upp till 10 Gb/s
RAID funktion:	SPAN 0 1 Port Multiplier
Physical characteristics	
Höljets material:	Aluminium
Längd:	136 mm
Width:	80 mm
Height:	110 mm
Färg:	silver