Delock Externí pouzdro 2 x M.2 Key B > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) s RAID

Popis

Hliníkové pouzdro od Delocku umožňuje instalaci dvou M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, které můžou být připojeny přes USB k PC nebo notebooku. Při použití více jak jednoho SSD, máte možnost použít různé druhy RAID level.

Číslo produktu 42588

EAN: 4043619425884

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
  externí: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ Micro-B samice
  interní: 2 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Rozhraní: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,25 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje RAID 0, 1, SPAN, Multiplier port
- Switch pro RAID mód
- Resetovací tlačítko
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- 2 x LED indikující napájení a přístup
- Provozní teplota: 0 °C ~ 70 °C
- Skladovací teplota: -20 °C ~ 70 °C
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 80 x 17 mm
- Hot Plug, Plug & Play

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Externí skříň
- Šroubovák, šroubky
- Kabel USB 3.1 Typ-A na Typ Micro-B, délka cca. 40 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Funkce :	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 nebo vyšší Mac OS 10.12 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B samice
Interní:	2 x 67 pin M.2 klíč B slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1352R
Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	100 mm

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Width:	80 mm
Height:	17 mm
Barva:	černá

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.