

Delock Boîtier externe 2 x M.2 touche B SSD > USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ femelle avec RAID

Description

Le boîtier en aluminium de Delock permet l'installation de deux SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230, qui peuvent être connectés via USB à un PC ou à un ordinateur portable. Lorsque vous utilisez plus d'un SSD, vous avez la possibilité d'utiliser différents niveaux de RAID.



N° produit 42589

EAN: 4043619425891

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
externe : 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
interne : 2 x M.2 à 67 broches fente clé B
- Chipset : Asmedia ASM1352R
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260 et 2242 avec une clé B basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm
application de modules assemblés double face prise en charge
- Débit de données jusqu'à 6 Gbps
- Prise en charge de RAID 0, RAID 1, JBOD, multiplicateur de ports
- Indicateur LED pour mode RAID
- 1 x bouton pour réglage RAID
- Conforme au protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 125 x 77 x 15,5 mm

Configuration système requise

- Linux Kernel 4.2 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe
- Vis
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 50 cm
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Branchement à chaud Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.2 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

Interface

Externe:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	2 x M.2 à 67 broches fente clé B

Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur:	125 mm
Width:	77 mm
Height:	15,5 mm

Couleur:	gris
----------	------

