Delock Alloggio esterno 2 x SSD M.2 chiave B > USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ femmina con RAID

Descrizione

L'alloggio in alluminio Delock consente l'installazione di due SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230, che possono essere collegati tramite USB al PC o laptop. Quando si utilizza più di un SSD, è possibile utilizzare vari livelli RAID.

Articolo n. 42589

EAN: 4043619425891

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  esterno: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
  interno: 2 x slot M.2 chiave B a 67 pin
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 con chiave B in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps
- Supporta RAID 0, 1, JBOD, Port Multiplier
- Indicatore LED per modalità RAID
- 1 x tasto per impostazione RAID
- Conforme a protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
- Hot Plug, Plug & Play
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 125 x 77 x 15,5 mm

Requisiti di sistema

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Linux Kernel 4.2 o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno
- Viti
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 50 cm
- Manuale utente

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Function:	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.2 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	2 x slot M.2 chiave B a 67 pin

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	125 mm
Width:	77 mm
Height:	15,5 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Colour:	grigio

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.