

Delock Carcasa externa M.2 Clave B 80 mm unidad de estado sólido > USB 3.1 Gen 2 Tipo-A macho

Descripción

Esta carcasa de Delock permite la instalación de una unidad de estado sólido M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230. Se puede conectar a través de USB Tipo-A al equipo de sobremesa o portátil.



Número de elemento 42593

EAN: 4043619425938

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
externo: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A macho
interno: 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1351
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Consumo máximo para módulos: 3 A
- Protección contra cortocircuito, protección contra exceso de temperatura
- Protección ESD de hasta 2 kV
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 103 x 28 x 10 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa
- Material de montaje
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|--|---|
| Función : | Funciones Conexión en caliente Conectar y listo |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit |
| Supported module: | Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA |
| Altura máxima de los componentes en el módulo: | Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara |

Interface

| | |
|----------|--|
| Externo: | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A male |
| Interno: | 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines |

Technical characteristics

| | |
|---|-----------------|
| Conjunto de chips: | Asmedia ASM1351 |
| Velocidades de transferencias de datos: | 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|----------|
| Material de la carcasa: | Plástico |
| Longitud: | 103 mm |
| Width: | 28 mm |
| Height: | 10 mm |
| Color: | negro |