

Delock Incintă externă pentru M.2 NVMe PCIe SSD cu SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă

Descriere scurta

Această incintă de la Delock permite instalarea unei unități SSD M.2 PCIe NVMe în format 2280, 2260, 2242 și 2230; poate fi conectată printr-un conector USB la PC ori la laptop. Carcasa metalică robustă cu aripioare de răcire pe partea superioară asigură o temperatură optimă a memoriei.



M.2 NVMe

Specificatii

- Conectori:
extern:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
intern:
1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Chipset: JMicron JMS583
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Dimensiunii (LxlxI): aprox. 102 x 34 x 12 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Mac OS 10.13.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Șurubelniță
- Material de montare
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 30 cm
- 1 x plăcuțe termice
- Manual de utilizare

Nr. 42600

EAN: 4043619426003

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box



Enclosure

Imagini



General	
Function:	NVM Express (NVMe) Cuplare la cald Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 sau superior Mac OS 10.13.3 sau superior
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
Interface	
External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMS583
Data transfer rate:	up to 10 Gbps
Physical characteristics	
Material carcasă:	metal
Cable length:	30 cm
Lungime:	102 mm
Width:	34 mm
Height:	12 mm
Colour:	negru