

## Delock Obudowa zewnętrzna do 2 x 2.5" SATA HDD / SSD z RAID + hub 3 Porty USB 3.0

### Opis

Obudowa aluminiowa Delock umożliwi instalację do dwu 2.5" SATA HDDs / SSDs. Przy instalacji więcej niż jednego SSD można używać innego poziomu RAID. Dodatkowa obudowa ma hub USB 3.0 z trzema portami na froncie. Obudowę tę można podłączać do komputera osobistego lub laptopa przy użyciu portu USB Typu-A.



### Uwaga

Podłączanie i odłączanie w czasie pracy systemu może spowodować konieczność ponownego podłączenia inny urządzeń.

### Specyfikacja

- Złącze:  
zewnętrzne:  
tył:  
1 x USB 3.0 Typ-B żeński  
1 x złącze zasilania prądu stałego 12 V  
przód:  
2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie  
1 x USB 3.0 Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2  
wewnętrzne:  
2 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Chipset: VIA VL813, JMicron JMS561
- Szybkość transmisji danych do:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Obsługuje RAID 0, RAID 1, JBOD, powielacz gniazd
- Wskaźnik LED zasilania, dostępu i trybu RAID
- 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- 1 x włącznik wentylatora
- 1 x Przycisk Reset
- 1 x Przełącznik DIP dla trybu RAID
- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 135 x 99 x 59 mm
- Hot Plug, Plug & Play

### Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:  
wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm  
na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm  
długość: ok. 9,5 mm

### Numer artykułu 42606

EAN: 4043619426065

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



### Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.13.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

### Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna
- 1 x kabel USB 3.0 A męski do USB 3.0 B męski, długość ok. 1 m
- Zasilacz
- Śruby
- Instrukcja obsługi

### Zdjęcia





General	
Funkcja :	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.13.6 lub nowszy
Interface	
Zewnętrzne:	1 x USB 3.0 Type-B female 1 x DC 12 V power connector 2 x USB 3.0 Type-A female 1 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
Wewnętrzne:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Chipset:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier
Physical characteristics	
Materiał obudowy:	metal
Długość:	135 mm
Width:	99 mm
Height:	59 mm
Kolor:	czarny