

Delock Boitier externe USB 3.1 Type-C pour 2 x 2.5" SATA HDD / SSD avec RAID

Description

Le boîtier en aluminium de Delock permet d'installer jusqu'à deux SATA HDD / SSD 2.5". En utilisant plus d'un SSD, il existe la possibilité d'employer différents niveaux de RAID. Le boîtier peut être connecté via USB Type-A au PC ou à l'ordinateur portable.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
externe :
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
1 x fiche CC 5 V
interne :
2 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Chipset : Asmedia ASM1352R
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Prise en charge de RAID 0, RAID 1, JBOD, multiplicateur de ports
- Témoin LED pour l'alimentation, accès et mode RAID.
- 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- 1 x bouton de réinitialisation pour mode RAID
- 1 x interrupteur interne DIP pour mode RAID
- Compatible avec la reconstruction automatique (HDD1 > HDD2)
- Boîtier métallique
- Couleur : noir / gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 133 x 89 x 51 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Sortie : 5 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
intérieur : ø env. 1,35 mm
Extérieur : ø env. 3,5 mm
Longueur : env. 8,0 mm

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe USB 3.1 Type-C
- 1 x câble USB-C™ mâle-USB A mâle, longueur env. 1 m

N° produit 42607

EAN: 4043619426072

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



- Alimentation électrique
- Vis
- Mode d'emploi

Image



General	
Fonction :	Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure
Interface	
Externe:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Interne:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM1352R
Débit de données:	jusqu'à 10 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	1 m
Longueur:	133 mm
Width:	89 mm
Height:	51 mm
Couleur:	noir silver