

Delock Εξωτερικό Περίβλημα για M.2 NVMe PCIe SSD με USB Type-C™ θηλυκό – χωρίς εργαλεία

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα από τη Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 και μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή. Το ισχυρό μεταλλικό περίβλημα βεβαιώνει την καλύτερη δυνατή θερμοκρασία της μνήμης.

Εγκατάσταση SSD χωρίς εξαρτήματα

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του περιβλήματος είναι πως δε χρειάζονται καθόλου εργαλεία για την εγκατάσταση του M.2 SSD. Το καπάκι μπορεί να σπρωχθεί προς τα πίσω με λίγη πίεση, το SSD θα τοποθετηθεί στο PCB με το σύνδεσμο από καουτσούκι και μετά το καπάκι επανατοποθετείται μέχρι να κλειδώσει.

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Chipset: JMicron JMS583
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 122 x 36 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS 72.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.14.5 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 30 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη



Αρ. προϊόντος 42615

EAN: 4043619426157

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





General	
Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Mac OS 10.14.5 or above
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
Interface	
Εξωτερικά:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMS583
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 10 Gbps
Physical characteristics	
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος καλωδίου:	30 cm
Μήκος:	122 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm
Χρώμα:	μαύρο