

Delock Vanjsko kućište za M.2 NVME PCIe SSD s USB Type-C™ ženskim - bez alata

Opis

Ovo Delock kućište omogućuje ugradnju M.2 PCIe NVMe SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230, može se povezati pomoću USB priključka na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište jamči optimalnu temperaturu memorijske jedinice.

SSD instalacija bez alata

Posebna značajka ovog kućišta je ta da nisu potrebni alati za ugradnju M.2 SSD-a. Poklopac se može gurnuti prema natrag blagim pritiskom, a SSD će se spojiti na PCB gumenim niplom i zatim će se poklopac ponovno spojiti dok se ne uglati.



Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
unutarnji: 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: JMicron JMS583
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Može se pokrenuti
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 122 x 36 x 12 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

Preduvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- Chrome OS 72.0 ili noviji
- Linux Kernel 4.6.4 ili noviji
- Mac OS 10.14.5 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Type-C™ priključkom

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 30 cm
- Korisnički priručnik

Predmet br. 42615

EAN: 4043619426157

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box



Slike





General	
Funkcija:	NVM Express (NVMe) Utikač pod naponom Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 ili noviji Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.6.4 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Mac OS 10.14.5 or above
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Interface	
Vanjski:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor
Technical characteristics	
Skup čipova:	JMicron JMS583
Brzina prijenosa podataka:	up to 10 Gbps
Physical characteristics	
Materijal kućišta:	metal
Duljina kabela:	30 cm
Duljina:	122 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm
Boja:	crni