

Delock Incintă externă pentru M.2 NVME PCIe SSD cu USB Type-C™ mamă - fără ajutorul instrumentelor

Descriere scurta

Această incintă de la Delock permite instalarea unei unități SSD M.2 PCIe NVMe în format 2280, 2260, 2242 și 2230; poate fi conectată printr-un conector USB la PC ori la laptop. Carcasa metalică robustă asigură o temperatură optimă a memoriei.

Instalarea SSD fără instrumente

Caracteristica specială a acestei carcase este că nu sunt necesare instrumente pentru a instala M.2 SSD. Capacul poate fi împins în spate cu puțină presiune, SSD va fi atașat la PCB cu un niplu de cauciuc și apoi capacul va fi reatașat până când acesta se va bloca.



Specification

- Conectori:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
intern: 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Chipset: JMicron JMS583
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 122 x 36 x 12 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 72.0 sau superior
- Linux Kernel 4.6.4 sau superior
- Mac OS 10.14.5 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 30 cm
- Manual de utilizare

Nr. 42615

EAN: 4043619426157

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box

Imagini



General	
Function:	NVM Express (NVMe) Cuplare la cald Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.6.4 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Mac OS 10.14.5 or above
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
Interface	
External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMS583
Data transfer rate:	up to 10 Gbps
Physical characteristics	
Material carcasă:	metal
Cable length:	30 cm
Lungime:	122 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm
Colour:	negru