

Delock Externt hölje för M.2 NVME PCIe SSD med USB Type-C™ hona - verktygslös

Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format. Den kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet säkerställer en optimal temperatur för minnet.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten. Locket kan skjutas bakåt med ett lätt tryck och SSD-enheten kommer att fästas på kretskortet med en gumminippel och locket fästs sedan till det låser på plats.



Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
intern: 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS583
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVMe Express (NVMe)
- Bootbar
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Metallchassi
- Mått (LxBxH): ca 122 x 36 x 12 mm
- Hot plug, plug-and-play

Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 72.0 eller högre
- Linux Kernel 4.6.4 eller högre
- Mac OS 10.14.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 30 cm
- Bruksanvisning

Artikelnummer 42615

EAN: 4043619426157

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

Bilder



General	
Funktion:	NVM Express (NVMe) Hot plug Plug & Play
Internal construction:	full-PCB
Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.6.4 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Mac OS 10.14.5 or above
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
Interface	
Extern:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
Technical characteristics	
Kringkretsar:	JMicron JMS583
Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps
Physical characteristics	
Höljets material:	metall
Kabellängd:	30 cm
Längd:	122 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm
Färg:	svart