

# Delock Externt hölje för M.2 NVME PCIe SSD med USB Type-C™ hona - verktygslös

## Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260, 2242- och 2230-format. Den kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet säkerställer en optimal temperatur för minnet.

### SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten. Locket kan skjutas bakåt med ett lätt tryck och SSD-enheten kommer att fästas på kretskortet med en gumminippel och locket fästs sedan till det låser på plats.

### Notera

Det finns inget stöd för SATA M.2 SSD.



## Artikelnummer 42615

EAN: 4043619426157

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona  
intern: 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS583
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm  
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Bootbar
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Metallchassi
- Mått (LxBxH): ca 122 x 36 x 12 mm
- Hot plug, plug-and-play

## Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 72.0 eller högre
- Linux Kernel 4.6.4 eller högre
- Mac OS 10.14.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

## Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 30 cm
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Hot plug Plug & Play
Internal construction:	full-PCB
Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.6.4 eller högre Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

## Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS583
Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps

## Physical characteristics

Höljets material:	metall
Kabellängd:	30 cm
Längd:	122 mm

Width:	36 mm
Height:	12 mm
Färg:	svart