

Delock Boitier externe pour SATA HDD / SSD 2.5" avec SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Description

Ce boîtier de Delock en plastique peut être utilisé pour installer un disque dur SATA 2.5" ou SSD. En dépit de sa forme affinée, on peut y installer des disques durs d'une épaisseur allant jusqu'à 9,5 mm.

Vitesse maximum avec l'SuperSpeed USB 10 Gbps

Avec la puce VIA, ce boîtier de disque dur est compatible avec SuperSpeed USB à une vitesse jusqu'à 10 Go/s. Ainsi, la vitesse de transfert SATA 6 Go/s du disque dur peut être exploitée.

Connectivité complète avec le port USB Type-C™

Le boîtier externe est connecté au PC ou laptop avec un port femelle USB Type-C™ installé sur le boîtier. Le câble USB Type-C™ ou USB Type-A permet de connecter un port femelle USB Type-A disponible. Bien sûr, le boîtier peut également être connecté à un câble USB Type-C™ en option à un port femelle USB Type-C™ disponible ou à un port Thunderbolt™ disponible.



N° produit 42617

EAN: 4043619426171

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
externe : 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
interne : 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD :
Disques durs jusqu'à 9,5 mm de hauteur
SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Gb/s
supporte 5 V DD / SSD
HDD / SSD jusqu'à 4 To
- Chipset : VIA VL716
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Prend en charge UASP
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boîtier en plastique transparent
- Dimensions (LxH) : env. 132 x 85 x 15 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe 2.5"
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 46 cm
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD ou HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
Débit de données:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	46 cm
Longueur:	132 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm
Couleur:	transparent