



Delock Externí pouzdro pro M.2 NVMe PCIe SSD se USB Type-C™ samice transparentní

Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, může být připojeno přes USB k PC nebo notebooku.

Průhledné pouzdro

Pevný, průhledný plastový kryt poskytuje pohled dovnitř, abyste ihned viděli, které paměti jsou uvnitř.



Specifikace

- Konektor:
externí: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: JMicron JMS583
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Průhledný plastový kryt
- Rozměry (DxŠxV): cca. 108 x 34 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 75.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.18 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem nebo
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- Šroubovák
- Montážní materiál
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 50 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 50 cm
- 1 x tepelná podložka
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 42620

EAN: 4043619426201

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice



Příslušenství



**General**

| | |
|---------------------------------------|--|
| Funkce : | NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play |
| Internal construction: | full PCB |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.18 nebo vyšší Android 9.0 nebo vyšší Mac OS 10.14.5 or above Chrome OS 75.0 or above |
| Supported module: | M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů |

Interface

| | |
|----------|---|
| Externí: | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female |
| Interní: | 1 x 67 pin M.2 klíč M slot |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Chipsetem: | JMicron JMS583 |
| Rychlost přenosu dat: | dat 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|---------------|
| Materiál pouzdra: | Plastová |
| Délka kabelu: | 50 cm |
| Délka: | 108 mm |
| Width: | 34 mm |
| Height: | 12 mm |
| Barva: | transparentní |