

# Delock Custodia esterna per SSD PCIe NVMe M.2 con USB Type-C™ femmina trasparente

## Descrizione

Questo alloggiamento Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Può essere collegato tramite USB a PC o laptop.

### Custodia trasparente

La custodia in plastica trasparente e robusta offre una visuale interna per vedere rapidamente quale memoria si trova all'interno.



## Specifiche

- Connettori:  
esterno: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina  
interno: 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: JMicron JMS583
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Custodia in plastica trasparente
- Dimensioni (LxPxA): ca. 108 x 34 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 75.0 o superiore
- Linux Kernel 3.18 o superiore
- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera o
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Cacciavite
- Materiale di montaggio
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 50 cm
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 50 cm
- 1 x cuscinetti termici
- Manuale utente

## Articolo n. 42620

EAN: 4043619426201

Paese di origine: China

Pacchetto: • Retail Box



Immagini



General	
Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.18 ή νεότερο Android 9.0 ή νεότερο Mac OS 10.14.5 or above Chrome OS 75.0 or above
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
Interface	
Εξωτερικά:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMS583
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 10 Gbps
Physical characteristics	
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Μήκος καλωδίου:	50 cm
Μήκος:	108 mm
Width:	34 mm
Height:	12 mm
Χρώμα:	διαφανές