

# Delock Vanjsko kućište za M.2 NVMe PCIe SSD s USB Type-C™ ženskim transparentna

## Opis

Ovo Delock kućište omogućuje ugradnju M.2 PCIe NVMe SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230, može se povezati pomoću USB priključka na stolno ili prijenosno računalo.

## Prozirno kućište

Ovo čvrsto, prozirno kućište omogućava pogled unutra kako biste odmah prepoznali koja je memorija unutra.



## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski  
unutarnji: 1 x 67-polni M.2 kod M u tor
- Skup čipova: JMicron JMS583
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Prozirno plastično kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 108 x 34 x 12 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

## Preduvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- Chrome OS 75.0 ili noviji
- Linux Kernel 3.18 ili noviji
- Mac OS 10.14.5 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

## Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Izvijač
- Materijal za montiranje
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 50 cm
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, duljina oko 50 cm
- 1 x termalna podloga
- Korisnički priručnik

## Predmet br. 42620

EAN: 4043619426201

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: • Retail Box





Slike





General	
Function:	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.18 o superiore Android 9.0 o superiore Mac OS 10.14.5 or above Chrome OS 75.0 or above
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
Interface	
External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Internal:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMS583
Data transfer rate:	up to 10 Gbps
Physical characteristics	
Materiale custodia:	Plastica
Cable length:	50 cm
Lunghezza:	108 mm
Width:	34 mm
Height:	12 mm
Colour:	trasparente