

# Delock Obudowa zewnętrzna 3.5" SATA HDD SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

## Opis

Obudowa aluminiowa Delock pozwala na instalację dwu napędów SATA 3.5" lub HDD. Obudowa może być podłączona przez USB Typ-A do PC lub laptopa.

### Aluminiowa obudowa z podstawką

Mocna obudowa zapobiega uszkodzeniom wbudowanego dysku.  
Podstawka do ustawienia w pionie.



**Numer artykułu 42626**

EAN: 4043619426263

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  - zewnętrzne:
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-B żeński
    - 1 x gniazdo prądu stałego
  - wewnętrzne:
    - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Chipset: Asmedia ASM1153E
- Odpowiednia do 3.5"-calowego dysku twardego SATA:
  - Dysk twarde SATA, do 6 Gb/s
  - Pojemność dysku twardego do 10 TB
- Szybkość transmisji danych:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Odporna metalowa obudowa
- Kolor: czarny

- Wymiary (DxSxW): ok. 191 x 115 x 32 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm
  - długość: ok. 10 mm

---

## Wymagania systemowe


- Chrome OS 75.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- 3.5" kieszeń zewnętrzna
- Stojak
- Kabel USB Typ-A męski do Typ-B męski, długość ok. 1 m
- Zasilacz
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja :                   | Plug & Play                                                                                                                                                                                                     |
| Supported operating system: | Chrome OS 75.0 or above<br>Linux Kernel 3.3 lub nowszy<br>Mac OS 10.14.6 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Zewnętrzne: | 1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm<br>1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński |
| Wewnętrzne: | 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński                        |

## Technical characteristics

|          |                  |
|----------|------------------|
| Chipset: | Asmedia ASM1153E |
|----------|------------------|

## Physical characteristics

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Długość:          | 191 mm    |
| Width:            | 115 mm    |
| Height:           | 32 mm     |
| Kolor:            | czarny    |