

Delock Carcasă Combo USB Type-C™ Extern pentru M.2 NVMe PCIe sau SATA SSD - fără unelte

Descriere scurta

Această carcasă de la Delock permite instalarea unui M.2 PCIe NVMe SSD sau SATA M.2 SSD în format 2280, 2260, 2242 și 2230. Poate fi conectat prin USB la PC sau laptop. Carcasa metalică robustă asigură o temperatură optimă a memoriei.

Carcasă combinată

Marele avantaj al acestei carcase Delock M.2 este că ambele SSD-uri SATA și PCIe (NVMe) M.2 pot fi introduse în carcasă. Memoria este recunoscută automat de chipset și poate fi apoi utilizată.

Instalarea SSD fără instrumente

Caracteristica specială a acestei carcase este că nu sunt necesare instrumente pentru a instala M.2 SSD. Capacul poate fi împins în spate cu puțină presiune, SSD va fi atașat la PCB cu un niplu de cauciuc și apoi capacul va fi reatașat până când acesta se va bloca.

**Nr. 42633**

EAN: 4043619426331

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
intern: 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA sau PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 122 x 36 x 12 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play


Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 78.0 sau superior
- Linux Kernel 3.12 sau superior
- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 30 cm
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA ori pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	30 cm
Lungime:	122 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm

Colour:

negru

