



Delock Externí kombinované pouzdro USB Type-C™ pro M.2 NVMe PCIe nebo pro SATA SSD - beznástrojové

Popis

Tento kryt značky Delock umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD nebo SATA M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230. Lze jej připojit přímo přes zástrčkový konektor USB-C™ k PC nebo k laptopu.

Kombo pouzdro

Velkou výhodou tohoto krytu Delock M.2 je, že do pouzdra lze vložit jak disky SATA, tak i PCIe (NVMe) M.2 SSD. Paměť bude automaticky rozpoznána čipovou sadou a pak ji bude lze používat.

Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci SSD M.2 není potřeba žádných nástrojů. Víko se zatlačí zpět a disk SSD bude zapojen do slotu, SSD bude gumovou špičkou připojen k desce tištěných spojů, a poté bude víko připevněno zpět tak, aby zacvaklo na místo.

Specifikace

- Konektor:
externí: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samec
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Možnost bootování
- Podporuje UASP
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Gumový popruh na krytku
- Rozměry (DxŠxV): cca. 115 x 30 x 11 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systémové požadavky

- Chrome OS 83.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.18 nebo vyšší
- Mac OS 10.15.5 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- Uživatelská příručka

M.2 NVMe
SATA

Číslo produktu 42635

EAN: 4043619426355

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství



General	
Funkce :	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 3.18 nebo vyšší Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe (NVMe)
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
Interface	
Externí:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot
Technical characteristics	
Chipsetem:	Realtek RTL9210B
Rychlost přenosu dat:	dat 10 Gbps
Physical characteristics	
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	115 mm
Width:	30 mm
Height:	11 mm