

# Delock Εξωτερικό USB Type-C™ Περίβλημα Combo για M.2 NVMe PCIe ή SATA SSD - χωρίς εργαλεία

## Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός M.2 PCIe NVMe SSD ή SATA M.2 SSD μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας μέσω υποδοχής USB-C™ στο PC ή το laptop.

## Περίβλημα Combo

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του περιβλήματος M.2 της Delock είναι το γεγονός πως και οι δύο SATA και PCIe (NVMe) M.2 SSD μπορούν να εισαχθούν στο περίβλημα. Η μνήμη αναγνωρίζεται αυτόματα από το chipset και έπειτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

## Εγκατάσταση SSD χωρίς εξαρτήματα

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του περιβλήματος είναι πως δε χρειάζονται καθόλου εργαλεία για την εγκατάσταση του M.2 SSD. Το καπάκι σπρώχνεται προς τα πίσω και το SSD εισάγεται μέσα στην υποδοχή, το SSD θα προσκολληθεί στο PCB με ένα στόμιο από καουτσούκ και τότε το καπάκι επαναπροσκολλάται μέχρι να κλειδώσει.

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  - εξωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ αρσενικό
  - εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε SATA ή PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει UASP
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Λωρίδα κορδονιού για καπάκι
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 115 x 30 x 11 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS 83.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 3.18 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.5 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Εγχειρίδιο χρήστη

**M.2** NVMe  
SATA

## Αρ. προϊόντος 42635

EAN: 4043619426355

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





| General                                  |   |
|--|---|
| Λειτουργία :                             | NVM Express (NVMe)<br>Plug & Play   |
| Supported operating system:              | Chrome OS 83.0 or above<br>Linux Kernel 3.18 ή νεότερο<br>Mac OS 10.15.5 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit |
| Supported module:                        | Supports M.2 modules in format 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe (NVMe)   |
| Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: | Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm  |
| Interface                                |   |
| Εξωτερικός:                              | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male   |
| Εσωτερικός:                              | 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων  |
| Technical characteristics                |   |
| Chipset:                                 | Realtek RTL9210B  |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:              | up to 10 Gbps   |
| Physical characteristics                 |   |
| Υλικό περιβλήματος:                      | πλαστική  |
| Μήκος:                                   | 115 mm  |
| Width:                                   | 30 mm   |
| Height:                                  | 11 mm   |