

# Delock Raft mobil subțire pentru compartiment de 2 x SSD 2.5" U.2 NVMe cu cadru de 5.25"

## Descriere scurta

Acest raft mobil din metal solid de la Delock poate fi instalat într-un compartiment liber de 5.25" al unui PC cu ajutorul cadrului inclus. În plus, este, de asemenea, posibil să utilizați raftul mobil direct într-un raft server sau o carcasă de stocare de 19".

## Schimbarea rapidă a unităților de SSD

Datorită mecanismului special, SSD-urile pot fi schimbate rapid și ușor. De exemplu, pot fi preluate și stocate într-un loc sigur copii de rezervă a datelor.

## Panou cu cheie de blocare și arcuri

Rackul mobil este prevăzut cu o încuietoare cu cheie pentru prevenirea accesului neautorizat. Suportul stabil al metalului are arcuri în partea de sus și de jos, care reduc vibrațiile.



**Nr. 47011**

EAN: 4043619470112

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Specification

- Conectori:
  - intern:
    - 2 x SFF-8639 mamă
  - extern:
    - 2 x SFF-8643 mamă
    - 1 x SATA, 15 pini tată
    - 1 x conector cu știft de 3 pini pentru ventilator
- Adecvat pentru U.2 NVMe SSD de 2.5":
  - Înălțime hard disk de până la 15 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 32 Gbps
- Interfață: PCIe Rev. 3.0
- Blocare taste
- 4 x indicator cu LED
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 140 x 72 x 40 mm
- Dimensiunii cadru de 5.25" (LxlxÎ): aprox. 145 x 140 x 42 mm


## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC cu un compartiment de 5.25" liber
- Două porturi U.2 libere
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber

## Pachetul contine

- Rack mobil
- 2 x tavă interioară rack mobil cu interfața de 2.5"
- 1 x Cadru de 5.25"
- 2 x cheie
- Șuruburi
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Suitable for data medium:	height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2019 Windows 11

## Interface

External:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 2 x SFF-8643 mamă 1 x conector cu știft de 3 pini pentru ventilator
Internal:	2 x U.2 SFF-8639 mamă

## Technical characteristics

Data transfer rate:	32 Gbps
---------------------	---------