

Delock Rack mobile da 3.5" per 4 x M.2 NVMe SSD con connettore Slim SAS SFF-8654

Descrizione

Questo solido rack mobile in metallo Delock può essere installato in un alloggiamento da 3.5" di un PC e fornisce quattro slot M.2 in formato 2280, 2260, 2242 o 2230.

Sostituzione rapida dei SSD


Grazie allo speciale meccanismo, i SSD possono essere sostituiti rapidamente e semplicemente. Ad esempio, il backup dei dati può essere effettuato e conservato in un luogo sicuro.

Vassoio con chiusura a chiave e molle

Il rack mobile è dotato di di chiusura a chiave per impedire l'accesso non autorizzato. Il supporto stabile in metallo è dotato di molle nella parte superiore e inferiore che riducono le vibrazioni e quindi ne favoriscono l'uso nei dispositivi mobili.

Nota

Bisogna prestare particolare attenzione che il vassoio sia completamente inserito, altrimenti non si riesce a stabilire una connessione con l'SSD.



Articolo n. 47072

EAN: 4043619470723

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:

Rack Mobile:

interno:

4 x slot M.2 chiave M

esterno:

4 x Slim SAS SFF-8654 4i femmina

4 x 4 pin maschio Floppy

4 x connettore a 2 pin per ventola

Vassoio M.2:

1 x M.2 chiave M maschio

1 x slot M.2 chiave M

- Compatibile con PCI Express V4.0
- Interfaccia: PCIe / NVMe
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- 4 x indicatore LED
- Avviabile, da UEFI versione 2.3.1
- Vassoio M.2 in metallo
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Blocco tasti
- Dimensioni (LxPxA): ca. 159 x 100 x 25 mm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 6.2 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Una porta Slim SAS SFF-8654 libera per ogni slot M.2
- Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero

Contenuto della confezione

- 3.5" Rack mobile con 4 x vassoio M.2
- 2 x cavo SATA 15 pin a 2 x 4 pin Floppy femmina, lunghezza ca. 12 cm
- 2 x chiave
- 4 x viti I 6,0 x 5,0 mm, testa 8,0 mm
- 4 x viti IM 2,0 x 4,0 mm, testa 5,0 mm
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	3.5"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

Interface

External:	4 x Slim SAS SFF-8654 4i femmina 4 x 4 pin maschio Floppy 4 x connettore a 2 pin per ventola
Internal:	4 x slot M.2 chiave M

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
---------------------	---------