Delock 3.5″ Obudowa przenośna 2 x 2.5″ SATA HDD / SSD

Opis

Ta przenośna obudowa może być instalowana w zatoczce 3.5″ komputera PC i obsługuje dwa dyski twarde 2.5″ SATA. Dzięki funkcji Hot Swap dyski można wymieniać w czasie pracy.

Numer artykułu 47189

EAN: 4043619471898

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Do instalacji we wnęce 3.5″
- Złącze:
  wewnętrzne:
  2 x 22-pinowe żeńskie złącze SATA
  zewnętrzne:
  2 x 22-pinowe męskie złącze SATA
  2 x 4-pinowe żeńskie (LED)
- Odpowiednia do 2.5″-calowego dysku twardego / SSD SATA:
  Wysokość dysku twardego do 9,5 mm
  Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
  obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Opcjonalny wentylator dysku twardego (otwory montażowe na spodzie obudowy przenośnej)
- Hot Swap
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5″
- Dwa wolne porty SATA lub
- Zasilacz z wolnym złączem zasilania typu Molex

Zawartość opakowania

- Kieszeń przenośna
- 2 x kabel komunikacyjny SATA, 2 x kabel zasilający SATA
- 2 x 2.5″ Folia ochronna dysku twardego 2.5″
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.