Delock Soporte de Bastidor Móvil para 1 x Disco Duro SATA de 2.5″

Descripción

Este bastidor móvil puede instalarse en una ranura libre de su ordenador con el fin de equipar a su PC de 19 pulgadas o PC de escritorio con una unidad de disco duro SATA de 2.5″ adicional. Además, puede cambiar la unidad de disco duro durante el funcionamiento, ya que este bastidor móvil admite la función de intercambio en caliente.



Número de elemento 47214

EAN: 4043619472147

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Para instalación en una ranura disponible (por ejemplo PCI o PCI Express)
- Conectores:
  Interior:
  1 x SATA de 22 pines hembra
  Exterior:
  1 x SATA de 7 pines hembra
  1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5″:
  Altura de la unidad de disco duro 9,5 mm
  Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
  Soporte 5 V HDD / SSD
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Longitud del cable:
  cable de alimentación 15 cm aprox.
  cable de datos 27,5 cm aprox.
- Hot Swap
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- PC con una ranura libre
- Un puerto SATA disponible
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación de 4 contactos libre

Contenido del paquete

- Bastidor móvil con cable de conexión
- 1 x tornillo
- 2 x llave
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.