

# Delock Rack mobile 3.5" pour DD / SSD SATA 1 x 2.5"

## Description

Ce rack portable de Delock est conçu pour une connexion interne ou externe à un DD SATA 2.5". Insérez le disque dur directement dans le cadre et branchez-le en externe à un port Power Over eSATA au moyen d'un câble optionnel, ou en interne à un port SATA. Les dimensions du boîtier sont conformes à un DD 3.5". Vous pouvez ainsi installer le boîtier dans une fente 3.5" ou dans un rack portable 5.25".



**N° produit 47224**

EAN: 4043619472246

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - Extérieur : 1 x SATA 22 broches mâle
  - Intérieur : 1 x SATA à 22 broches femelle (connecteur NSS)
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD :
  - Disques durs jusqu'à 12,5 mm de hauteur
  - SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Gb/s
  - supporte 5 V DD / SSD
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Applications possibles:
  1. en interne dans une baie de 3.5"
  2. à l'intérieur d'un rack mobile de 5.25"
  3. en externe via eSATAp (câble optionnel)
- Hot Swap
- Avec un connecteur spécial SATA NSS interne pour protéger le connecteur SATA du disque dur de l'usure à chaque changement
- Ventilateur de HDD optionnel (trous de fixation sur les cotés du rack mobile)
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

## Configuration système requise

- Pour une utilisation externe :  
PC ou portable avec un port Power Over eSATA disponible (câble optionnel eSATAp, article 84396 / 84432)
- Pour une utilisation interne :  
1 câble de données SATA  
PC avec un port SATA libre  
Alimentation via connecteur SATA libre

---

## Contenu de l'emballage

- Rack mobile
- 1 film de protection pour disque dur 2.5"
- Vis
- Mode d'emploi

---

## Image



example

