

Delock 3.5" Φορητός στατήρας για 1 x 2.5" SATA HDD / SSD

Περιγραφή

Αυτός ο φορητός στατήρας της Delock έχει σχεδιαστεί για εξωτερική ή εσωτερική σύνδεση SATA HDD 2.5". Εισαγάγετε τη μονάδα σκληρού δίσκου απευθείας στο πλαίσιο και συνδέστε την εξωτερικά σε μια θύρα τροφοδοσίας μέσω eSATA με τη βοήθεια ενός προαιρετικού καλωδίου ή εσωτερικά σε SATA. Οι διαστάσεις του πλαισίου συμμορφώνονται με αυτές μιας τυπικής μονάδας σκληρού δίσκου 3.5". Κατά συνέπεια, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πλαίσιο σε μια υποδοχή 3.5" καθώς και σε ένα φορητό στατήρα 5.25".



Αρ. προϊόντος 47224

EAN: 4043619472246

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 1 x SATA 22 ακίδων, αρσενική
εσωτερικά: 1 x SATA 22 ακίδων, θηλυκό (σύνδεσμος NSS)
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5":
Ύψος HDD έως 12,5 mm
SATA HDD / SSD έως 6 Gb/s
Υποστήριξη HDD / SSD 5 V
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Δυνατές εφαρμογές:
1. εσωτερικά σε bay 3.5"
2. μέσα σε φορητό στατήρα 5.25"
3. εξωτερικά μέσω eSATAp (προαιρετικό καλώδιο)
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Με ειδικό σύνδεσμο NSS SATA εσωτερικά για την προστασία του συνδέσμου SATA της μονάδας HDD από φθορά σε κάθε αλλαγή
- Προαιρετικός ανεμιστήρας HDD (οπές στήριξης στην κάτω πλευρά του φορητού στατήρα)
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος

- Για εξωτερική χρήση:
Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα Power Over eSATA (προαιρετικό στοιχείο καλωδίου eSATAp 84396 / 84432)
- Για εσωτερική χρήση:
1 καλώδια δεδομένων SATA
PC με ελεύθερη θύρα SATA
Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φορητός στατήρας
- 1 x 2.5" προστατευτική μεμβράνη σκληρού δίσκου
- Βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



example

