

Delock Rack mobile 3.5" pour DD / SSD SATA 1 x 2.5"

Description

Ce rack portable de Delock est conçu pour une connexion interne ou externe à un DD SATA 2.5". Insérez le disque dur directement dans le cadre et branchez-le en externe à un port USB libre, à un port Power Over eSATA au moyen d'un câble optionnel, ou en interne à un port SATA. Les dimensions du boîtier sont conformes à un DD 3.5". Vous pouvez ainsi installer le boîtier dans une fente 3.5" ou dans un rack portable 5.25".



N° produit 47225

EAN: 4043619472253

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur:
 - Extérieur:
 - 1 x SATA 22 broches femelle
 - 1 x Micro USB 3.0 type B femelle
 - Intérieur:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 broches femelle ([connecteur NSS](#))
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD:
 - Disques durs jusqu'à 12,5 mm de hauteur
 - SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Go/s
 - supporte 5 V DD / SSD
- Débit de données jusqu'à 6 Go/s
- Applications possibles:
 1. en interne dans une baie de 3.5"
 2. à l'intérieur d'un rack mobile de 5.25"
 3. en externe via USB 3.0
 4. en externe via eSATAp (câble optionnel)
- Hot Swap
- Avec un connecteur spécial SATA NSS interne pour protéger le connecteur SATA du disque dur de l'usure à chaque changement
- Ventilateur de HDD optionnel (trous de fixation sur les cotés du rack mobile)
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Pour une utilisation externe:
 1. PC ou portable avec un port USB disponible
 2. PC ou portable avec un port Power Over eSATA disponible
(câble optionnel eSATAp, article 84397 / 84396 / 84432)
- Pour une utilisation interne:
 1. PC avec une baie 3.5" disponible
 2. PC avec un port SATA libre
 3. Câble de connexion SATA

Contenu de l'emballage

- Rack mobile
- Vis
- Câble USB 3.0
- Mode d'emploi

Image

