

Delock Mobile Rack da 5.25" per 4 x 2.5" SATA / SAS HDD / SSD 12 Gb/s

Descrizione

Questo rack mobile Delock può essere installato in un bay libero da 5.25" di un PC desktop e consente il funzionamento di massimo quattro dischi rigidi SATA o SAS da 2.5".

Sostituzione rapida dei dischi rigidi

Grazie allo speciale meccanismo, i dischi rigidi possono essere sostituiti rapidamente e semplicemente. Ad esempio, il backup dei dati può essere effettuato e conservato in un luogo sicuro.

Protezione contro i furti

Ognuno dei quattro telai removibili è dotato di una serratura separata. Pertanto, i dischi rigidi e i dati possono essere protetti da furti e abusi.

Funzionamento con controller SATA

Questo mobile rack Delock può essere utilizzato anche su schede madri con controller SATA. Con l'articolo Delock 83320, la porta Mini SAS HD del rack mobile può essere collegata a quattro porte SATA libere della scheda madre e consente di utilizzare fino a quattro HDD SATA.

Nota

- Non è possibile utilizzare dischi rigidi SAS con un controller SATA.



Articolo n. 47233

EAN: 4043619472338

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

Specifiche

- Connettori:
 - interno:
 - 4 x SFF-8680 femmina
 - esterno:
 - 1 x Mini SAS HD SFF-8643 femmina
 - 1 x connettore di alimentazione SATA a 15 pin
- Adatto per HDD / SSD SATA / SAS da 2.5":
 - Altezza HDD fino a 15 mm

- supporta HDD / SSD 5 V
- Frequenza di trasferimento dati:
 - SATA fino a 6 Gb/s
 - SAS fino a 12 Gb/s
- Rack mobile con blocco tasti per ogni bay
- 4 x LED per alimentazione e accesso
- Alloggiamento robusto in alluminio
- 2 x ventole da 35 x 35 mm sul lato posteriore
- Controllo della velocità della ventola in due fasi
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Requisiti di sistema

- PC con un alloggiamento da 5.25" disponibile
- PC con un solo controller SAS o SATA
- Alimentazione con SATA a 15 pin femmina
- 1 cavo mini SAS HD

Contenuto della confezione

- Rack Mobile
- Viti
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Interface

External:	1 x 36 Pin SFF-8643 Buchse 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss
Internal:	4 x SFF-8680 Buchse

Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 12 Gbps
---------------------	---------------

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	151 mm
Width:	146 mm
Height:	42 mm
Colour:	nero