

Delock Rack móvil de 5.25" para 4 x 2.5" U.2 NVMe SSD con bandejas bloqueables

Descripción

Este rack móvil de metal sólido de Delock se puede instalar en una bahía libre de 5.25" de una PC, IPC o carcasa de servidor y permite el funcionamiento de hasta cuatro SSD U.2 de 2.5". Para garantizar la máxima velocidad en cada puerto, cada ranura tiene su propio conector SFF-8643.

Cambio rápido de SSD

Debido al mecanismo especial, los SSD se pueden intercambiar rápida y fácilmente. Por ejemplo, las copias de seguridad de los datos se pueden tomar y almacenar en un lugar seguro.

Protección contra el robo

Cada uno de los cuatro marcos extraíbles está provisto de un bloqueo separado. Por lo tanto, pueden protegerse los discos duros y los datos contra el robo y el mal uso.

Buena refrigeración

En funcionamiento, dos ventiladores traseros de 35 mm garantizan un flujo de aire eficiente y efectivo para enfriar las 4 ranuras. Los ventiladores se pueden configurar opcionalmente a baja o alta velocidad para garantizar una refrigeración óptima.



Especificación técnica

- Conectores:
interno: 4 x SFF-8639 hembra
externo:
4 x Mini SAS HD SFF-8643 hembra
1 x alimentación de SATA de 15 contactos
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de U.2 NVMe de 2.5":
Altura de la unidad de SSD de hasta 15 mm
- Compatible con PCI Express V4.0
- Rack móvil con bloqueo de teclas para cada bahía.
- 4 x Indicador LED para alimentación y acceso
- Carcasa robusta de aluminio
- 2 x ventilador de 35 x 35 mm en la parte posterior
- Control de velocidad del ventilador en dos pasos.
- Bloqueo de teclas
- Permite el reinicio
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 55 °C
- Humedad relativa: 5 - 65 % (sin condensación)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 146 x 139 x 42 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.1 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Una bahía disponible de 5.25"
- Hasta cuatro puertos U.2 libres
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible

Contenido del paquete

- Bastidor móvil de 5.25"
- 4 x bandeja interna para bastidor móvil de 2.5"

Número de elemento 47235

EAN: 4043619472352

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: • White Box

- 2 x llave
- 8 x Tornillos para bastidor
- 16 x Tornillos para unidad de disco duro
- Manual del usuario

Image





General	
Factor de forma:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2016
Interface	
Externo:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 4 x Mini SAS HD SFF-8643 female
Interno:	4 x SFF-8639 female
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	32 Gbps