

# Delock Rack móvil de 5.25" para 4 x 2.5" U.2 NVMe SSD con bandejas bloqueables

## Descripción

Este rack móvil de metal sólido de Delock se puede instalar en una bahía libre de 5.25" de una PC, IPC o carcasa de servidor y permite el funcionamiento de hasta cuatro SSD U.2 de 2.5". Para garantizar la máxima velocidad en cada puerto, cada ranura tiene su propio conector SFF-8643.

### Cambio rápido de SSD

Debido al mecanismo especial, los SSD se pueden intercambiar rápida y fácilmente. Por ejemplo, las copias de seguridad de los datos se pueden tomar y almacenar en un lugar seguro.

### Protección contra el robo

Cada uno de los cuatro marcos extraíbles está provisto de un bloqueo separado. Por lo tanto, pueden protegerse los discos duros y los datos contra el robo y el mal uso.

### Buena refrigeración

En funcionamiento, dos ventiladores traseros de 35 mm garantizan un flujo de aire eficiente y efectivo para enfriar las 4 ranuras. Los ventiladores se pueden configurar opcionalmente a baja o alta velocidad para garantizar una refrigeración óptima.



## Número de elemento 47235

EAN: 4043619472352

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: White Box

## Especificación técnica

- Conectores:  
interno: 4 x SFF-8639 hembra  
externo:  
4 x Mini SAS HD SFF-8643 hembra  
1 x alimentación de SATA de 15 contactos
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de U.2 NVMe de 2.5":  
Altura de la unidad de SSD de hasta 15 mm
- Compatible con PCI Express V4.0
- Rack móvil con bloqueo de teclas para cada bahía.
- 4 x Indicador LED para alimentación y acceso

- Carcasa robusta de aluminio
  - 2 x ventilador de 35 x 35 mm en la parte posterior
  - Control de velocidad del ventilador en dos pasos.
  - Bloqueo de teclas
  - Permite el reinicio
  - Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 55 °C
  - Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 55 °C
  - Humedad relativa: 5 - 65 % (sin condensación)
  - Dimensiones (LxANxAL): aprox. 146 x 139 x 42 mm
- 


## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.1 o superior
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
  - Windows Server 2016
  - Una bahía disponible de 5.25"
  - Hasta cuatro puertos U.2 libres
  - Fuente de alimentación con un conector de alimentación SATA disponible
- 

## Contenido del paquete

- Bastidor móvil de 5.25"
- 4 x bandeja interna para bastidor móvil de 2.5"
- 2 x llave
- 8 x Tornillos para bastidor
- 16 x Tornillos para unidad de disco duro
- Manual del usuario

## Image



## General

Factor de forma:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2016

## Interface

Externo:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 4 x Mini SAS HD SFF-8643 female
Interno:	4 x SFF-8639 female

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	32 Gbps
---	---------