

Delock 5.25" mobilni nosač za 4 x 2.5" U.2 NVMe SSD sa pretinaca koji se mogu zablokirati

Opis

Ovaj čvrst metalni pokretni nosač tvrtke Delock može se instalirati u slobodan 5.25" utor računala, IPC-a ili poslužitelja te omogućava rad do četiri 2.5"- U.2 SSD diska. Da bi se omogućila maksimalna brzina na svakom ulazu, svaki utor ima vlastiti SFF-8643 spojnik.

Brza zamjena SSD

Zbog posebnog mehanizma SSD mogu se brzo i lako zamijeniti. Primjerice, pričuvne kopije podataka mogu se uzeti i pohraniti na sigurno mjesto.

Zaštita od krađe

Svaki od četiri uklonjiva okvira sadrže zasebnu bravu. Stoga se tvrdi diskovi i podaci mogu zaštititi od krađe i zlouporabe.

Kvalitetno hlađenje

Tijekom rada dva 35 milimetarska stražnja ventilatora jamče učinkoviti i uspješan protok zraka da bi se rashladila sva 4 utora. Ventilatori se mogu postaviti na nisku ili visoku brzinu kako bi se omogućilo optimalno hlađenje.



Predmet br. 47235

EAN: 4043619472352

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: White Box

Tehnički podaci

- Priključak:
unutarjni: 4 x SFF-8639 ženski
vanjski:
4 x Mini SAS HD SFF-8643 ženski
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Prikladno za U.2 NVMe SSD veličine 2.5":
visina SSD-a do 15 mm
- Kompatibilno s PCI Express V4.0
- Pokretni nosač s bravom s ključem za svaki utor
- 4 x LED indikator za napajanje i pristup
- Čvrsto aluminijsko kućište
- 2 x ventilator 35 x 35 mm na stražnjoj strani

- Regulacija brzine ventilatora u dva koraka
 - Brava s ključem
 - Može se pokrenuti
 - Radna temperatura: 0 °C ~ 55 °C
 - Temperatura skladištenja: -20 °C ~ 55 °C
 - Relativna vlažnost: 5 - 65 % (bez kondenzacije)
 - Mjere (DxŠxV): oko 146 x 139 x 42 mm
-

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.1 ili noviji
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
 - Windows Server 2016
 - Slobodno ležište od 5.25"
 - Do četiri U.2 ulaza
 - Izvor napajanja sa slobodnim SATA priključkom za napajanje
-

Sadržaj pakiranja

- Prijenosni stalak 5.25"
- 4 x unutarnja ladica s mobilnim okvirom od 2.5"
- 2 tipke
- 8 vijka za modul
- 16 vijka za tvrdi disk
- Korisnički priručnik

Slike



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Čimbenik oblika: | 5.25" |
| Suitable for data medium: | 2.5" height up to 15.0 mm |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2016 |

Interface

| | |
|------------|---|
| Vanjski: | 1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 4 x Mini SAS HD SFF-8643 female |
| Unutarnji: | 4 x SFF-8639 female |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------|
| Brzina prijenosa podataka: | 32 Gbps |
|----------------------------|---------|