

# Delock Suport mobil de 5.25" pentru 4 x 2.5" U.2 NVMe SSD cu tăvi fixe

## Descriere scurta

Acest suport mobil metalic solid de la Delock poate fi instalat într-o nișă de 5.25" liberă al unui PC, IPC sau server cabină și permite funcționarea a până la patru 2.5" U.2 SSD. Pentru a asigura viteza maximă la fiecare port, fiecare slot are propriul conector SFF-8643.

## Schimbarea rapidă a unităților de SSD

Datorită mecanismului special, SSD-urile pot fi schimbate rapid și ușor. De exemplu, pot fi preluate și stocate într-un loc sigur copii de rezervă a datelor.

## Protecție împotriva furtului

Fiecare dintre cele patru rame detașabile este prevăzută cu o blocare separată. Astfel, hard disk-urile și datele pot fi protejate împotriva furtului și a utilizării incorecte.

## Răcire bună

În funcționare, două ventilatoare din spate de 35 mm asigură un flux de aer eficient și efectiv, pentru a răci toate cele 4 sloturi. Ventilatoarele pot fi setate, opțional, la viteză mică sau mare, pentru a asigura o răcire optimă.

**Nr. 47235**

EAN: 4043619472352

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: White Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - intern: 4 x SFF-8639 mamă
  - extern:
    - 4 x Mini SAS HD SFF-8643 mamă
    - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
- Adecvat pentru U.2 NVMe SSD de 2.5":
  - Înălțime SSD de până la 15 mm
- Compatibil cu PCI Express V4.0
- Rack mobil cu blocare pentru fiecare nișă
- 4 x indicatoare LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din aluminiu robustă

- 2 x ventilator 35 x 35 mm pe partea din spate
- Controlul vitezei ventilatorului în două etape
- Blocare taste
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 55 °C
- Temperatură de depozitare: -20 °C ~ 55 °C
- Umiditate relativă: 5 - 65% (fără condens)
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 146 x 139 x 42 mm

---

## Cerinte de sistem


- Linux Kernel 5.1 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Un compartiment de 5.25" liber
- Până la patru porturi U.2 libere
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber

---

## Pachetul contine

- Rack mobil cu interfața de 5.25"
- 4 x tavă interioară rack mobil cu interfața de 2.5"
- 2 cheie
- 8 x șuruburi pentru rack
- 16 x șuruburi pentru hard diskuri
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Formă:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

## Interface

External:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 4 x Mini SAS HD SFF-8643 female
Internal:	4 x SFF-8639 female

## Technical characteristics

Data transfer rate:	32 Gbps
---------------------	---------