

# Delock 5.25" Mobilt rack för 4 x 2.5" U.2 NVMe SSD med låsbara brickor

## Beskrivning

Mobilt rack av massiv metall från Delock som kan installeras i en ledig 5.25"-plats på en stationär dator, IPC eller serverhöljet och möjliggör att upp till fyra 2.5" U.2 SSD-enheter används. För att säkerställa maximal hastighet vid varje uttag har varje spår sin egen SFF-8643-anslutning.

### Snabbbyte av SSD

Tack var specialmekanismen kan SSD bytas ut snabbt och enkelt. T.ex. säkerhetskopiering av data kan göras och lagras på en säker plats.

### Skydd mot stöld

Var och en av de fyra avtagbara ramarna levereras med ett separat lås. Hårddiskarna och dess data kan således skyddas mot stöld och missbruk.

### God kylning

Vid drift kommer två 35 mm bakre fläktar säkerställa ett effektivt luftflöde för att kyla alla 4 spår. Fläktarna kan valfritt ställas in till låg eller hög hastighet för att säkerställa optimal kylning.



## Specifikationer

- Anslutning:  
intern: 4 x SFF-8639 hona  
extern:  
4 x Mini SAS HD SFF-8643 hona  
1 x SATA 15-stifts strömkontakt
- Lämplig för 2.5" U.2 NVMe SSD:  
SSD-höjd upp till 15 mm
- Kompatibel med PCI Express V4.0
- Mobilt rack med nyckellås för varje plats
- 4 x LED-indikatorer för ström och åtkomst
- Robust aluminiumhölje
- 2 x fläktar 35 x 35 mm på baksidan
- Fläkthastighetskontroll i två steg
- Nyckellås
- Bootbar
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 55 °C
- Förvaringstemperatur: -20 °C ~ 55 °C
- Relativ luftfuktighet: 5 - 65 % (icke kondensering)
- Mått (LxBxH): ca 146 x 139 x 42 mm

## Systemkrav

- Linux Kernel 5.1 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- En ledig 5.25"-kortplats
- Upp till fyra lediga U.2-uttag
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

## Paketets innehåll

- 5.25" mobilt rack
- 4 x 2.5" mobilställ med inre fack
- 2 x nycklar
- 8 x skruvar för stället

## Artikelnummer 47235

EAN: 4043619472352

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: • White Box

- 16 x skruvar för hårddisken
- Bruksanvisning

Bilder





## General

Formfaktor:	5.25"
Suitable for data medium:	2.5" height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 5.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2016

## Interface

Extern:	1 x 15 Pin SATA Stromanschluss 4 x Mini SAS HD SFF-8643 female
Intern:	4 x SFF-8639 female

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	32 Gbps
---------------------------	---------