Delock Card de memorie CFexpress 64 GB

Descriere scurta

Acest modul flash de la Delock este o memorie în format CFexpress 1.0 (CFX) tip B. Cardul de memorie este potrivit în mod special pentru aplicații foto și video, deoarece standardul PCI Express permite schimbul de date foarte mari foarte rapid. În plus, PCIe resp. standardul NVMe și latențele reduse fac cardul adecvat pentru aplicații industriale în care sunt necesare medii de stocare amovibile.

64 GB

Nr. 54064

EAN: 4043619540648

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Antistatic cover

Specification

- Conector:
  1 x CFexpress 1.0
- Capacitate: 64 GB
- Interfaţă: PCIe x2 Rev. 3.0
- Factor de formă: Tip-B
- Tip flash: TLC
- Viteza maximă de citire: 750 MB/s
- Viteza maximă de scriere: 230 MB/s
- MTBF: 1.500.000 de ore
- Consum energetic: max. 1,8 W
- Vibrații: 20G
- Șoc: 1500G
- Temperatură de depozitare: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 70 °C
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Acceptă TRIM
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 38,5 x 29,6 x 3,8 mm

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Cerinte de sistem

- Un slot liber CFexpress

Pachetul contine

- Card de memorie CFexpress

Imagini

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Interface

connector:	1 x CFexpress 1.0

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Read:	750 MB/s
Maximum power consumption:	1.8 W
MTBF:	1.500.000 hours
Interface:	PCI Express
Shock:	1500 G
Write:	230 MB/s
Capacity:	64 GB
Vibration:	20 G

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.