

Delock SATA 6 Gb/s Flash Module 16 GB MLC Low profile

Kurzbeschreibung

- SATA 6Gb/s-Schnittstelle
- iSMART Zustandsüberwachung
- Intelligente Fehlerrückgewinnungssystem
- Ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeit
- Keine mechanischen Interferenzen
- Anti-Vibrations-Design
- Write Protection



16 GB

Artikel-Nr. 54654

EAN: 4043619546541

Ursprungsland: Taiwan,
Republic Of China

Verpackung:
Antistatikhülle

Spezifikation

- Speicherkapazität 16 GB
- Schnittstelle: SATA 6 Gb/s
- Pin 7 Power
- Chip Toshiba
- Typ MLC
- Max. Kanäle: 2
- Maximale Datenübertragung in Abhängigkeit von der Speicherkapazität und Systemkonfiguration: 240 MB Lesen/ 40 MB Schreiben
- Stromverbrauch: max. 2A (5V x 400 mA)
- Betriebstemperatur 0° C bis +70° C
- Lagerungstemperatur -55° C bis +95° C
- Unterstützt Write Protect, ATA Security und S.M.A.R.T.
- MTBF: 3.000.000 Std.
- Maximale Schreibzyklen: 3000
- Erschütterung: 20G, 7 - 2000 Hz
- Stoß: 1500G, 0.5 ms
- Abmessungen 35.5 x 30 x 10.8 mm
- Low Profile

Systemvoraussetzungen

- Ein freier SATA 6 Gb/s 7 pin slot

Packungsinhalt

- SATA Dom