

Delock M.2 PCIe SSD Toshiba MLC 128 Go (42 mm) -40 °C ~ 85 °C

Description

Ce module flash de Delock est une mémoire en format M.2 pour l'interface PCIe. Il supporte les PCIe x2 révision 3.0 et convient avec une durée de mise en œuvre efficace et une faible consommation par rapport aux disques durs usuels.



N° produit 54822

EAN: 4043619548224

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Antistatic
cover

Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle
- Capacité : 128 Go
- Interface : PCIe x2 Rev. 3.0
- Facteur de forme: M.2 2242
- Chipset : Toshiba
- Type flash : MLC
- Canaux : maxi. : 4
- Vitesse maximum de lecture : 1300 Mo/s
- Vitesse maximum d'écriture : 190 Mo/s
- Maximum de cycles d'enregistrement : 3000
- Temps moyen entre pannes : 3.000.000 heures
- Consommation en puissance : maxi. 2,9 W (3,3 V x 880 mA)
- Sécurité ATA : non
- Protection d'écriture : non
- Capteur thermique : oui
- Vibration : 20G @ 7 ~ 2000 Hz
- Choc : 1500G @ 0,5 ms

- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Dimensions (LxlxH) : env. 42,0 x 22,0 x 4,5 mm
- Température de stockage : -55 °C ~ 95 °C
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C - Catégorie industrielle

Configuration système requise

- Un port M.2 libre avec une clé B + M
- M.2 avec une interface PCIe / NVMe

Contenu de l'emballage

- Mémoire M.2

Interface

connecteur :	1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle
--------------	-----------------------------------

Technical characteristics

Chipset:	Toshiba
Storage temperature:	-55 °C ~ 95 °C
Read:	1300 Mo/s
Maximum power consumption:	2,9 W (3,3 V x 880 mA)
Maximum write cycles:	3000
MTBF:	3.000.000 heures
Interface:	PCIe x2 Rev. 3.0
Shock:	1500 G @ 0.5 ms
Write:	190 Mo/s
Write protect:	non
Capacity:	128 GB
Thermal sensor:	Qui
Vibration:	20 G @ 7 ~ 2000 Hz
Flash type:	MLC

Physical characteristics

Longueur:	42,0 mm
Width:	22,0 mm
Height:	4,5 mm