Delock Antennenkabel RP-SMA Stecker > RP-SMA Buchse (RG-402 semi flexible, 30 cm) low loss

Kurzbeschreibung

Das koaxiale Antennenkabel von Delock ermöglicht die Verbindung von Geräten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung bei hohen Frequenzen und den erweiterten Temperaturbereich aus.



ca. 30 cm

Artikel-Nr. 59543

EAN: 4043619595433

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x RP-SMA Stecker
  1 x RP-SMA Buchse
- Kontakte: goldbeschichtet
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 165 °C
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-402 semi flexible
- Kabelfarbe: blau
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 10 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 4,1 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm

Systemvoraussetzungen

• Ein Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse bzw. mit einem freien SMA Stecker

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Packungsinhalt

• Antennenkabel

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RP-SMA Stecker
Anschluss 2:	1 x RP-SMA Buchse

Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 Ω

Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-402 semi flexible
Kabeldämpfung:	1,5 dB @ 10 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	30 cm
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Kleinster Biegeradius:	40 mm mehrmalig 10 mm einmalig

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.